



Bevestigt de volgende eigenschappen van het produkt isolerende beglazing "Solitherm Comfort Sun" bestemd voor gebruik in gebouwen en bouwconstructies , volgens EN1279 - 5

Solitherm Comfort Sun eigenschappen

			4:-12-4	4:-15-4	6:-12-6	6:-15-4	6:-15-6	8:-12-8	8:-15-8	
1.	Brandwerendheid	EN 13501-2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
2.	Brandgedrag	EN 13501-1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
3.	Extern brandgedrag		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
4.	Kogelwerendheid	EN 1063	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
5.	Weerstand tegen ontploffingsdruk	EN 13541	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
6.	Inbraakvertraging	EN 356	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
7.	Schokbestendigheid bij slingerproef	EN 12600	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
8.	Weerstand tegen onverwachte temperatuursveranderingen en -verschillen		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
9.	Weerstand tegen permanente en veranderlijke wind- en sneeuwbelasting		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
10.	Direkte luchtgeluid-isolatie Rw(C,Ctr):dB	EN 12758	29(-1,-3)	29(-1,-4)	32(-1,-2)	34(-1,-4)	NPD	NPD	NPD	
11.	Thermische eigenschappen U-waarde ; W/(m².K)	EN 673	1,3	1,1	1,3	1,1	1,1	1,3	1,1	
12.	Lichtdoorlaat en lichtreflectie	EN 410	71/10	71/10	70/10	70/10	70/10	68/10	68/10	
13.	Doorlaat van zonne-energie " g "	EN 410	43	43	42	42	42	41	41	

VOOR SPECIALE SAMENSTELLINGEN : SOLIVER WAREGEM RAADPLEGEN

info@soliverwaregem.be

NPD : No Performance Determined (geen prestaties bepaald)

Caseelstraat 127, B-8790 Waregem - Tel. 056 60 37 72 - Fax 056 60 92 56 - info@soliverwaregem.be

KBC 472-2013701-60 - ING 385-0364247-75 - Fortis 285-0398394-44 - PCR 000-0585240-39 - BTW BE 0406.724.760 - RPR Kortrijk - Registratie als aannemer BTW/050095



Bevestigt de volgende eigenschappen van het produkt isolerende beglazing "Solitherm Comfort Sun Gelaagd", bestemd voor gebruik in gebouwen en bouwconstructies , volgens EN1279 - 5

Solitherm Comfort Sun Gelaagd eigenschappen

		4:-12-33.2	4:-15-33.2	6:-12-33.2	6:-15-33.2	6:-15-44.2	6:-15-55.2		
1.	Brandwerendheid	EN 13501-2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
2.	Brandgedrag	EN 13501-1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
3.	Extern brandgedrag		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
4.	Kogelwerendheid	EN 1063	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
5.	Weerstand tegen ontploffingsdruk	EN 13541	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
6.	Inbraakvertraging	EN 356	P1A-P2A	P1A-P2A	P1A-P2A	P1A-P2A	P1A-P2A	P1A-P2A	
7.	Schokbestendigheid bij slingerproef	EN 12600	1(B)1	1(B)1	1(B)1	1(B)1	1(B)1	1(B)1	
8.	Weerstand tegen onverwachte temperatuursveranderingen en -verschillen		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
9.	Weerstand tegen permanente en veranderlijke wind- en sneeuwbelasting		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
10.	Direkte luchtgeluid-isolatie Rw(C,Ctr):dB	EN 12758	NPD	NPD	NPD	NPD	38(-2,-6)	39(-1,-4)	
11.	Thermische eigenschappen U-waarde ; W/(m².K)	EN 673	1,3	1,1	1,3	1,1	1,1	1,1	
12.	Lichtdoorlaat en lichtreflektie	EN 410	70/10	70/10	69/10	69/10	68/10	68/10	
13.	Doorlaat van zonne-energie " g "	EN 410	42	42	42	42	41	41	

VOOR SPECIALE SAMENSTELLINGEN : SOLIVER WAREGEM RAADPLEGEN

info@soliverwaregem.be

NPD : No Performance Determined (geen prestaties bepaald)

Bevestigt de volgende eigenschappen van het produkt isolerende beglazing "**Solitherm Comfort Sun Gelaagd**", bestemd voor gebruik in gebouwen en bouwconstructies , volgens EN1279 - 5

Solitherm Comfort Sun Gelaagd eigenschappen

		8:-15-44.2	8:-15-55.2	8:-15-66.2					
1.	Brandwerendheid	EN 13501-2	NPD	NPD	NPD				
2.	Brandgedrag	EN 13501-1	NPD	NPD	NPD				
3.	Extern brandgedrag		NPD	NPD	NPD				
4.	Kogelwerendheid	EN 1063	NPD	NPD	NPD				
5.	Weerstand tegen ontploffingsdruk	EN 13541	NPD	NPD	NPD				
6.	Inbraakvertraging	EN 356	P1A-P2A	P1A-P2A	P1A-P2A				
7.	Schokbestendigheid bij slingerproef	EN 12600	1(B)1	1(B)1	1(B)1				
8.	Weerstand tegen onverwachte temperatuursveranderingen en -verschillen		NPD	NPD	NPD				
9.	Weerstand tegen permanente en veranderlijke wind- en sneeuwbelasting		NPD	NPD	NPD				
10.	Direkte luchtgeluid-isolatie Rw(C,Ctr):dB	EN 12758	NPD	41(-2,-4)	NPD				
11.	Thermische eigenschappen U-waarde ; W/(m².K)	EN 673	1,1	1,1	1,1				
12.	Lichtdoorlaat en lichtreflektie	EN 410	67/10	67/10	66/10				
13.	Doorlaat van zonne-energie " g "	EN 410	41	41	40				

VOOR SPECIALE SAMENSTELLINGEN : SOLIVER WAREGEM RAADPLEGEN

info@soliverwaregem.be

NPD : No Performance Determined (geen prestaties bepaald)