



Bevestigt de volgende eigenschappen van het produkt isolerende beglazing "Solitherm Super Neutral 40" ,bestemd voor gebruik in gebouwen en bouwconstructies , volgens EN1279 - 5

SOLITHERM SUPER NEUTRAL 40 eigenschappen

				6:-12-4	6:-15-4	6:-12-6	6:-15-6	6:-12-8	6:-15-8		
1.	Brandwerendheid		EN 13501-2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
2.	Brandgedrag		EN 13501-1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
3.	Extern brandgedrag			NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
4.	Kogelwerendheid		EN 1063	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
5.	Weerstand tegen ontploffingsdruk		EN 13541	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
6.	Inbraakvertraging		EN 356	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
7.	Schokbestendigheid bij slingerproef		EN 12600	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
8.	Weerstand tegen onverwachte temperatuursveranderingen en -verschillen			NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
9.	Weerstand tegen permanente en veranderlijke wind- en sneeuwbelasting			NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
10.	Direkte luchtgeluid-isolatie Rw(C,Ctr):dB		EN 12758	NPD	34(-1,-4)	32(-1,-2)	NPD	NPD	NPD		
11.	Thermische eigenschappen U-waarde ; W/(m².K)		EN 673	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1		
12.	Lichtdoorlaat en lichtreflektie		EN 410	40/16	40/16	40/16	40/16	39/16	39/16		
13.	Doorlaat van zonne-energie " g "		EN 410	24	24	24	24	24	24		

VOOR SPECIALE SAMENSTELLINGEN : SOLIVER WAREGEM RAADPLEGEN
info@soliverwaregem.be

NPD : No Performance Determined (geen prestaties bepaald)



Bevestigt de volgende eigenschappen van het produkt isolerende beglazing "Solitherm Super Neutral 40 gelaagd", bestemd voor gebruik in gebouwen en bouwconstructies, volgens EN1279 - 5

SOLITHERM SUPER NEUTRAL 40 GELAAGD eigenschappen

			6:-12-33.2	6:-12-44.2	6:-15-33.2	6:-15-44.2						
1.	Brandwerendheid	EN 13501-2	NPD	NPD	NPD	NPD						
2.	Brandgedrag	EN 13501-1	NPD	NPD	NPD	NPD						
3.	Extern brandgedrag		NPD	NPD	NPD	NPD						
4.	Kogelwerendheid	EN 1063	NPD	NPD	NPD	NPD						
5.	Weerstand tegen ontplofingsdruk	EN 13541	NPD	NPD	NPD	NPD						
6.	Inbraakvertraging	EN 356	P1A-P2A	P1A-P2A	P1A-P2A	P1A-P2A						
7.	Schokbestendigheid bij slingerproef	EN 12600	1(B)1	1(B)1	1(B)1	1(B)1						
8.	Weerstand tegen onverwachte temperatuursveranderingen en -verschillen		NPD	NPD	NPD	NPD						
9.	Weerstand tegen permanente en veranderlijke wind- en sneeuwbelasting		NPD	NPD	NPD	NPD						
10.	Direkte luchtgeluid-isolatie Rw(C,Ctr):dB	EN 12758	NPD	37(-1,-3)	NPD	38(-2,-6)						
11.	Thermische eigenschappen U-waarde ; W/(m².K)	EN 673	1,2	1,2	1,1	1,1						
12.	Lichtdoorlaat en lichtreflektie	EN 410	40/16	40/16	40/16	40/16						
13.	Doorlaat van zonne-energie " g "	EN 410	24	24	24	24						

VOOR SPECIALE SAMENSTELLINGEN : SOLIVER WAREGEM RAADPLEGEN

info@soliverwaregem.be

NPD : No Performance Determined (geen prestaties bepaald)

Caseelstraat 127, B-8790 Waregem - Tel. 056 60 37 72 - Fax 056 60 92 56 - info@soliverwaregem.be

KBC 472-2013701-60 - ING 385-0364247-75 - Fortis 285-0398394-44 - PCR 000-0585240-39 - BTW BE 0406.724.760 - RPR Kortrijk - Registratie als aannemer BTW/050095