

Bevestigt de volgende eigenschappen van het produkt isolerende beglazing " **Solitherm Super S 3D** " ,bestemd voor gebruik in gebouwen en konstruktiewerk , volgens EN1279 - 5

<b>Solitherm Super S 3D</b>		eigenschappen		4: - 9 - 4 - 9 - :4	4: - 12 - 4 - 12 - :4	4: - 15 - 4 - 15 - :4	6: - 15 - 4 - 15 - :6
1.	Brandwerendheid		EN 13501-2	NPD	NPD	NPD	NPD
2.	Brandgedrag		EN 13501-1	NPD	NPD	NPD	NPD
3.	Extern brandgedrag			NPD	NPD	NPD	NPD
4.	Kogelwerendheid		EN 1063	NPD	NPD	NPD	NPD
5.	Weerstand tegen ontploffingsdruk		EN 13541	NPD	NPD	NPD	NPD
6.	Inbraakvertraging		EN 356	NPD	NPD	NPD	NPD
7.	Schokbestendigheid bij slingerproef		EN 12600	NPD	NPD	NPD	NPD
8.	Weerstand tegen onverwachte temperatuursveranderingen en -verschillen			NPD	NPD	NPD	NPD
9.	Weerstand tegen permanente en veranderlijke wind- en sneeuwbelasting			NPD	NPD	NPD	NPD
10.	Direkte luchtgeluid-isolatie Rw(C,Ctr):dB		EN 12758	NPD	NPD	NPD	NPD
11.	Thermische eigenschappen U-waarde ; W/(m².K)		EN 673	0,9	0,7	0,6	0,6
12.	Lichtdoorlaat en lichtreflektie		EN 410	72/15	72/15	72/15	70/15
13.	Doorlaat van zonne-energie " g "		EN 410	50	50	50	49

VOOR SPECIALE SAMENSTELLINGEN : SOLIVER WAREGEM RAADPLEGEN  
[info@soliverwaregem.be](mailto:info@soliverwaregem.be)

NPD : No Performance Determined ( geen prestaties bepaald )

Bevestigt de volgende eigenschappen van het produkt isolerende beglazing " **Solitherm Super S 3D** " ,bestemd voor gebruik in gebouwen en konstruktiewerk , volgens EN1279 - 5

**Solitherm Super S 3D** eigenschappen

				4: - 9 - 4 - 9 - :33,2	4: - 12 - 4 - 12 - :33,2	4: - 15 - 4 - 15 - :33,2	6: - 15 - 4 - 15 - :44,2
1.	Brandwerendheid		EN 13501-2	NPD	NPD	NPD	NPD
2.	Brandgedrag		EN 13501-1	NPD	NPD	NPD	NPD
3.	Extern brandgedrag			NPD	NPD	NPD	NPD
4.	Kogelwerendheid		EN 1063	NPD	NPD	NPD	NPD
5.	Weerstand tegen ontploffingsdruk		EN 13541	NPD	NPD	NPD	NPD
6.	Inbraakvertraging		EN 356	NPD	NPD	NPD	NPD
7.	Schokbestendigheid bij slingerproef		EN 12600	NPD	NPD	NPD	NPD
8.	Weerstand tegen onverwachte temperatuursveranderingen en -verschillen			NPD	NPD	NPD	NPD
9.	Weerstand tegen permanente en veranderlijke wind- en sneeuwbelasting			NPD	NPD	NPD	NPD
10.	Direkte luchtgeluid-isolatie Rw(C,Ctr):dB		EN 12758	NPD	NPD	NPD	NPD
11.	Thermische eigenschappen U-waarde ; W/(m².K)		EN 673	0,9	0,7	0,6	0,6
12.	Lichtdoorlaat en lichtreflektie		EN 410	70/15	70/15	70/15	69/15
13.	Doorlaat van zonne-energie " g "		EN 410	52	52	52	49

VOOR SPECIALE SAMENSTELLINGEN : SOLIVER WAREGEM RAADPLEGEN  
[info@soliverwaregem.be](mailto:info@soliverwaregem.be)

NPD : No Performance Determined ( geen prestaties bepaald )